

→ Balizas Flexíveis PC-80LSBLY-GW 80 cm x 13 cm diâmetro

Características Gerais

- **Fácil de dobrar e rápido a voltar à posição vertical (reajuste).**
Os plásticos de poliuretano são capazes de dobrar facilmente e de recuperar a posição original, logo após terem sido atropelados.
- **Materiais refletivos de alta visibilidade**
As esferas de vidro guiam o condutor na ausência de luz natural.
- **Alta resistência**
Resiste ao calcário, ao cloreto e a outros elementos químicos, sob condições climáticas extremas como a neve.
- **Instalação:**
Sistema de âncora interna colada ao asfalto em que a baliza é aparafusada ao pavimento o que permite a sua rápida substituição.



Descrição Técnica das Balizas Flexíveis

Balizas Flexíveis de posição ao eixo, as quais deverão regressar à sua posição original após serem transpostas pelos veículos;

Formadas por um corpo cilíndrico em poliuretano, com o diâmetro de 13 cm e 80 cm de altura, em cor preta*, com 4 respiros, o que facilita a saída do ar e consequentemente a absorção do impacto, possuindo um segundo cano interior com 15 cm de altura para fácil retorno à posição original em caso de impacto.

Tem 3 faixas refletoras amarelas*, da 3M ref. 3311. A Série 3300 consiste numa banda refletora de lentes prismáticas, resistente a impactos e revestidas com autocolante sensível à pressão, capaz de superar os valores de reflexão descritos na norma **ASTM Tipo III.**;

Possui na base uma área refletora com esferas de vidro de cor branca para melhor reflexão;

A sua fixação ao pavimento é efetuada por âncora interna;

A baliza tem na base um orifício que permite colocar uma chave para retirar a baliza caso necessário, ficando a âncora interna fixada no pavimento.

As balizas flexíveis são aprovadas pela Ex - D.G.V., atual ANSR e possuem **certificação CE** NB1020/16/EN 12899-3:2007;

Têm certificação de resistência a 1000 sobreposições de um rodado, emitido pelo **Laboratório TÜV**. Têm gravado em relevo na tampa da baliza o nome **JISLON**.

*disponível em várias cores



→ Balizas Flexíveis PC-80LSBLY-GW 80 cm x 13 cm diâmetro

