

→ Baliza Flexível Pole City

Características Gerais

- A baliza tem uma cor cinza/metálica que imita o ferro/aço;
- A baliza é composta por dois tubos, um interior e um exterior;
- O tubo interior tem uma espessura de 3,8 mm e o tubo exterior tem a espessura de 3 mm.
- Apresenta 2 bandas refletoras brancas da 3M ref. 3310. A Série 3300 consiste numa banda refletora de lentes prismáticas, resistente a impactos e revestidas com autocolante sensível à pressão, capaz de superar os valores de reflexão descritos na norma **ASTM Tipo III**;
- Quer o tubo interior, quer o exterior são feitos de poliuretano com uma tensão de rotura de 338 kg/m², assim como um ponto de stress/rotura de 513%;
- A baliza tem um diâmetro de 80 ou 130 mm com altura correspondente de 650 ou 800 mm;
- A fita adesiva refletora é aplicada com um "primário" para melhor aderência;
- Quer a base, quer topo da baliza são feitos de poliuretano duro e são fornecidos com uma banda de grânulos de vidro refletor;
- A baliza é fixada ao asfalto através de uma âncora metálica que será fixada através de cola "epoxy" ou similar;
- As balizas flexíveis possuem **certificação CE NB1020/16/EN 12899-3:2007**;
- Têm certificação de resistência a 1000 sobreposições de um rodado, emitido pelo **Laboratório TÜV**. Depois de sobreposta, a baliza, regressará à sua posição e forma original.



info

1. Zona superior (Poliuretano, duro)
2. Tubo exterior flexível 3 mm (Poliuretano, macio)
3. Fita adesiva refletora flexível
4. Base (Poliuretano, duro)
5. Grânulos de vidro refletor
6. Grânulos de vidro refletor
7. Tubo interior flexível, 3.8 mm (Poliuretano, macio)
8. Âncora de alumínio
9. Espaçador de borracha

