

→ Balizas Flexíveis HSR-BALI 65cm x 8cm

Características Gerais

- **Fácil de dobrar e rápido a voltar à posição vertical (reajuste)**
Os plásticos de poliuretano são capazes de dobrar facilmente e de recuperar a posição original, logo após terem sido atropelados.
- **Alta resistência**
Resiste ao calcário, ao cloreto e a outros elementos químicos, sob condições climáticas extremas como a neve.
- **Instalação:**
Sistema de âncora interna colada ao asfalto em que a baliza é aparafusada ao pavimento o que permite a sua rápida substituição.



Descrição Técnica das Balizas Flexíveis

Balizas Flexíveis de posição ao eixo, as quais deverão regressar à sua posição original após serem transpostas pelos veículos;


Formadas por um corpo cilíndrico em poliuretano, com o diâmetro de 8 cm e 65 cm de altura, em cor branca, com 4 respiros, o que facilita a saída do ar e consequentemente a absorção do impacto, construída num único corpo sem tubo interior, para garantir que em caso de quebra não ofereça perigo para os utilizadores;

Têm 4 bandas refletoras branca da 3M ref. 3310. A Série 3300 consiste numa banda refletora de lentes prismáticas, resistente a impactos e revestidas com autocolante sensível à pressão, capaz de superar os valores de reflexão descritos na norma ASTM **Tipo III**;

A sua fixação ao pavimento é efetuada por âncora interna;

Possuem **Certificação CE** e têm certificação de resistência a 1000 sobreposições de um rodado.

Possibilidade de colocação de esferas de vidro na base.



→ Balizas Flexíveis HSR-BALI 65cm x 8cm

